



Affedtning

PRODUKT	STATUS	TYPE	BESMUDS- NING	TEMP OMRÅDE °C	KORROSION BESKYTTELSE	AFFEDTNING G VIRKNINGS- GRAD	SKUM TENDENS	EGNETHED TIL GULE METALLER	% KONC.	EGENSKABER
Houghto-Clean 138	Høj	Alkalisk Affedter	Medium	20-60	●●	●●●	Lav	God	2-3	Neutral affedter for brug i spulevaske. Særlig god til messing. Fremragende rustbeskyttelse.
Houghto-Clean 134	Høj	Alkalisk Affedter	Medium	20-40	●●	●●	Lav	God	1-3	Universel affedtning til bl.a. messing og rustfrit stål.
Houghto-Clean 135	Høj	Alkalisk Affedter	Medium	20-50	●●	●●	Lav	God	1-3	Affedter udviklet specielt til aluminium..
Houghto-Clean 137	Middel	Alkalisk Affedter	Kraftig	40-50	●●	●●	Lav	-	1-3	Svær affedtning. Specielt formuleret til affedtning af hærdeolie. Accelereret demulgering.
Houghto-Clean Plus 280	Høj	Alkalisk Affedter	Medium	40-60	●●	●●	Lav	Ringe	2-3	Affedter til højtryksspulevask i høje temperaturer. Forbedret renssevne især overfor støbejern. Fremragende rustbeskyttelse.

LAVTSKUMMENDE
AFFEDTERE TIL
SPULEVASK

UNIVERSAL
AFFEDTER

GULV
VASK

Houghto-Clean 330	Medium	Alkalisk Affedter	Medium	20-50	●	●●	Medium	God	1-5	Around affedter Kan bruges til affedtning af metal overflader, maskin-afvask, Pletterer ikke gule metaller
Houghto-Clean 403	Høj	Alkalisk Affedter	Kraftig	20-60	●●	●●●	Medium	God	0,5-4	Around affedter til dyppsystemer. Kan bruges til affedtning af metaloverflader, maskin-afvask, gulvvaskemaskiner. Pletterer ikke gule metaller
Houghto-Clean 330	Medium	Alkalisk Affedter	Kraftig	20-50	●●	●●	Medium	-	1-4	Specielt formuleret sæbe til gulvvaskemaskiner. Skummer svagt. Også velegnet til affedtning af alle hårde overflader. Mekanisk eller manuelt.

PRODUKT	STATUS	TYPE	BESMUDSNING	% KONC.	EGENSKABER
---------	--------	------	-------------	---------	------------

SYSTEM
RENSERE

ABC-Machine Cleaner	Høj	Neutral Affedter	Medium	2-3	Speciel blanding af overfladeaktive stoffer, som tilføres køle-/smøremiddel systemer. Kan tilføres i køle-/smøremidlet uden produktionstab. Hjælper til fjernelse af fedtede overflader og neutraliserer bakterier og svampe i systemet
---------------------	-----	------------------	--------	-----	---

SURE
AFFEDTERE

Houghto-Clean Ultra B	Høj	Sur Affedter	Medium	1-5	Stærkt surt rengøringsmiddel til fiskeforædlings- og fødevarerindustrien. Bruges som rust-, sod, kalk og bakteriefjerner
-----------------------	-----	--------------	--------	-----	--

OPLØSNINGSMID-
DELBASEREDE
AFFEDTERE

Houghto-Clean 530	Høj	Lavt aromat indhold	Kraftig	Brug Ufor-tyndet	Opløsningsmiddelbaseret affedtning med aromatinhold <0,1% og højt flammepunkt >71°C. Velegnet til brug i f.eks. renserebarer
Gum Solvent GSC	Høj	Special Affedter	Kraftig	Brug Ufor-tyndet	Special blanding af solventer for fjernelse af aflejringer i hydraulik og smøresystemer. Kan anvendes i 2% som permanent blanding, eller i 5% op til udskiftning af hydraulikolien.

Nøgle

Let Vandbaserede køle-/smøremidler, spåner, snavs, og lavt additiverede skære-/smøreolier
 Medium Høj viskose skære-/og smøreolier og fastsiddende grafit-aflejring
 Kraftig Kraftige olier, kraftig rustbeskyttelse, fedter og oxiderede hærdeolier

○ Ingen ● Lav ●● Medium ●●● Høj ●●●●+ Meget høj ●●●●● Ekstrem høj