



HOUGHTON™

Hydraulik- og smøreolier

HYDRAULIK OLIER

PRODUKT	RUST OG ÆLDNING INHIBITOR	ANTI SLID	ISO KODE	DIN 5152 KODE	VISCOSITETS INDEX	EGENSKABER
Houghto-Drive HM 3	✓	✓✓	FD	HLP	-	Smøreolie til hurtiggående spindler
Houghto-Drive HM 5	✓	✓✓	FD	HLP	-	
Houghto-Drive HM 10	✓	✓✓	FD	HLP	-	
Houghto-Drive HM 22	✓	✓✓	FD	HLP	100	Trykfødte smøresystemer og smøring af spindler i forskelligt værktøj egnet til brug i hydrostatiske anlæg samt almindelige lejer. Hydraulisk transmissions- og smøreolie, som lever op til ISO-normerne for hydraulik- og smøreolier
Houghto-Drive HM 32	✓	✓✓	HM	HLP	100	
Houghto-Drive HM 46	✓	✓✓	HM	HLP	100	
Houghto-Drive HM 68	✓	✓✓	HM	HLP	100	
Houghto-Drive HM 100	✓	✓✓	HM	HLP	100	

Hydro-Drive HM serierne lever op til Vickers Vane pump test 35VQ25A-11

HYDRAULIK OLIER

Hydro-Slide HG 32	✓	Askefri	HG	HG	Multifunktionelle hydraulik-/vangeolier som eliminerer stick-slip effekten.
Hydro-Slide HG 68	✓	Askefri	HG	HG	

HYDRAULIK-OLIER, DER KAN EMULGERE VAND

PRODUKT	RUST OG ÆLDNING INHIBITOR	ANTI SLID	ISO KODE	DIN 5152 KODE	EGENSKABER
Hydro-Drive HPE 22	✓	✓✓	-	HLP-D	Serien omfatter hydraulikolier af samme høje kvalitet som HP-serien, men med den egenskab, at de er i stand til at absorbere op til 10% indtrængende havvand, uden der opstår funktionssvigt.
Hydro-Drive HPE 32	✓	✓✓	-	HLP-D	
Hydro-Drive HPE 68	✓	✓✓	-	HLP-D	
Hydro-Drive HPE 100	✓	✓✓	-	HLP-D	
Hydro-Drive HPE 150	✓	✓✓	-	HLP-D	

VANGEOLIE

Sta-Put G 68 (Waylubricant SG 68)	✓	Stick slip	G	CG	Vangeolier med høj filmstyrke, optimale antistickslip egenskaber samt en fremragende evne til at lade sig udskille fra køle-/smøremidler.
Sta-Put g 220 (Waylubricant SG 220)	✓	Stick slip	G	CG	

CIRKULATIONS-OLIER

Houghto-Drive HL 22	✓	✓	-	-	Smøreolier, som indeholder en medium mængde af anti-slid, antirust, antioxidant og antiskum additiver. Olierne er formuleret til brug, som generel cirkulationssmøreolie samt i enkelte hydrauliksystemer. De højere viskositeter kan også bruges som gearolie i lavt belastede gear.
Houghto-Drive HL 32	✓	✓	-	-	
Houghto-Drive HL 46	✓	✓	-	-	
Houghto-Drive HL 68	✓	✓	-	-	
Houghto-Drive HL 100	✓	✓	-	-	
Houghto-Drive HL 150	✓	✓	-	-	

GEAR OLIER

Sta-Put CKC 68	✓	✓✓✓	CKC	CLP	Sta-Put CKC Serien er fremstillet med højtryksegenskaber, som gør produkterne særligt velegnede i gear, hvor gnidende og rullende bevægelser vil ødelægge en normal smørefilm. Særligt smørende additiver er tilsat for at modstå nedbrydning af olien under specielt vanskelige arbejdsforhold og for at sikre fremragende langtidsydelse. Ønskes en Molybdædisulfid additiveret gearolie, kan man tilsætte 3% Molybdædisulfid Koncentrat.
Sta-Put CKC 150	✓	✓✓✓	CKC	CLP	
Sta-Put CKC 220	✓	✓✓✓	CKC	CLP	
Sta-Put CKC 320	✓	✓✓✓	CKC	CLP	