



Korrosionsbeskyttelse

KORROSIONSBESKYTTELSE FLYDENDE

PRODUKT	STATUS	RUST-BESKYTTELSE	INDE MDR.	UDE TIMER. (UNDER TAG)	FILM-TYK μ	FARVE	EGENSKABER
Rust Veto 100D	høj	●●	6-9	450	2,5	Transparent film	En tyndflydende mineraloliebaseret rustbeskytter med vandfortrængende egenskaber. Anvendes på jern og ikke jernholdige materialer.
Rust Veto 110D	Medium	●●	12	800	3	Transparent film	En mineraloliebaseret rustbeskytter der anvendes på jern og ikke jernholdige materialer. Anvendes bl.a. til stålrør og lagerprodukter.
Rust Veto 310	medium	●●	(12)	-	0,6-2,2	Transparent film	En fleksibel rustbeskyttelse, der enten ren eller blandet med vand, giver en glimrende indendørs rustbeskyttelse. Et godt alternativ til opløsningsmiddelbaseret rustbeskyttelse. Bruges i 5-25% blanding.
Rust Veto 211D	høj	●●	12	12000	1,7	Transparent film	En vandafvisende rustbeskytter på opløsningsmiddel basis. Meget anvendt til rustømfindige emner.
Rust Veto 221D	høj	●●	18	13000	1,8	Transparent film	En vandafvisende rustbeskytter på opløsningsmiddel basis. Meget anvendt til rustømfindige emner.
Rust Veto 232	medium	●●●	24	>20000	10	Transparent film	En opløsningsmiddelbaseret rustbeskytter, der giver en voksagtig overflade til beskyttelse af rustømfindlige emner og færdigvarer. Til søtransport
Ensis DW 6055	høj	●●	60	->20000	<60	Tør voksagtig film	En opløsningsmiddelbaseret rustbeskytter, der giver en voksagtig beskyttelse af rustømfindlige emner og færdigvarer, egnet til søtransport

KORROSIONSBESKYTTELSE FEDT

PRODUKT	STATUS	RUST-BESKYTTELSE	INDE MDR.	UDE MDR. (UNDER TAG)	FILM-TYK μ	FARVE	EGENSKABER
Patron Thermoplast	middel	●●	-	-	0,5		Rustbeskyttende smeltetmasse. Til beskyttelse af værktøjer og rustømfindlige emner og færdigvarer.
Rust Veto AS	høj	●●●	36	18-24	-	Brunt fedt	Offshore. Rustbeskyttende fedt med fremragende beskyttende egenskaber. Nem at påføre. Tixotropisk

○ Ingen ● Lav ●● Medium ●●● Høj ●●●● Meget høj ●●●●● Ekstrem høj