

Skæreolier

PRODUKT	STATUS	ESTER INDHOLD	KLOR INDHOLD	SVOVL INDHOLD	ANTI- SLID	VISKOSIT. @40(CST)	FARVE	KOBBER PLETTE- RING	EGENSKABER
Garia 3403 F-22	Høj	●●	○	○	Ja	22	Lys Gul	Ja lidt	Klorfri, til generel bearbejdning af høj til mellem legeret stål. Multifunktionel skære- fræse og slibeolie
Cut Max H05	Høj		○	○	Nej	5	Lys Rav	Nej	Til bearbejdning af aluminium og gule metaller. Specielt til rømning og honing af gule metaller
Garia 201 F-10	Høj	●●	○	○	Ja	10	Lys Rav	Ja lidt	Mellemadditiveret olie til aluminiumsbearbejdning. Additivering, som hindrer oxidation af aluminiumsoverfladen
Cut-Max DC 46	Høj	○	○	○	Ja	46	Lys rav	Nej	ISO V6 46 godkendt olie til hydraulik- og skæreoliesystemer.

MEDIUM ADDITIVEREDE SKÆREOLIER

HØJT ADDITIVEREDE SKÆREOLIER

Cut-Max 600	Høj	●● ●	●● ●	○	Ja	16	Lys Gul	Nej	Svovlfri olie til krævende bearbejdning såsom tandhjulsfræsning. Fraseparerer nemt fra spåner i centrifuger. Rolls Royce godkendt
Cut-Max BR17	Høj	●● ●●	○	●● ●●	Nej	17	Klar Rav	Ja lidt	Klorfri olie til krævende tandhjulsfræsning og drejearbejde i rustfrit stål på kurvestyrede automater

GNIST OLIER

Cut Max SE4	Høj	○	○	○	Nej	2,4	Klar	Nej	Lugtfri højtydende gnistolie. Højt flammepunkt, som giver forøget sikkerhed og lavt forbrug.
-------------	-----	---	---	---	-----	-----	------	-----	--

SLIBEOLIER

Cut-Max SH10	Høj	●● ●	○	○	Ja	10	Mørk Rav	Ja	Lavviskos slibeolie specielt til CBN slibesten. God til slibning af hårdmetal. Danner minimal olietåge, som giver lavt forbrug
--------------	-----	---------	---	---	----	----	----------	----	--

SPECIAL OLIER

Cut-Max ML20	Høj	●● ●●	○	○	Nej	22	Lys Gul	Nej	Mineraloliefri esterbaseret til minimalsmøring
--------------	-----	----------	---	---	-----	----	---------	-----	--

○ Ingen ● Lav ●● Medium ●●● Høj ●●●●+ Meget høj ●●●●● Ekstrem høj